

Tubos de Conducción



Serie Media Galvanizada (DIN 2440)

Lisos / Roscados

Diámetro Exterior (mm)	Dimension Rosca (")	máx. (mm)	min. (mm)	Espesor de Pared (mm)	Masa Lineal (kg/m)
17,2	3/8"	17,5	16,7	2,3	0,88
21,3	1/2"	21,8	21	2,6	1,26
26,9	3/4"	27,3	26,5	2,6	1,63
33,7	1"	34,2	33,3	3,2	2,49
42,4	1 1/4"	42,9	42	3,2	3,21
48,3	1 1/2"	48,8	47,9	3,2	3,68
60,3	2"	60,8	59,7	3,6	5,18
76,1	2 1/2"	76,6	75,3	3,6	6,6
88,9	3"	89,5	88	4	8,58
101,6	3 1/2"	101,6	100	4	9,95
114,3	4"	115	113,1	4,5	12,49
139,7	5"	140,8	138,5	5	16,95
165,1	6"	166,5	163,9	5	20,21

Serie Media Negra (DIN 2440)

Lisos / Roscados

Diámetro Exterior (mm)	Dimension Rosca (")	máx. (mm)	min. (mm)	Espesor de Pared (mm)	Masa Lineal (kg/m)
17,2	3/8"	17,5	16,7	2,3	0,84
21,3	1/2"	21,8	21	2,6	1,21
26,9	3/4"	27,3	26,5	2,6	1,56
33,7	1"	34,2	33,3	3,2	2,41
42,4	1 1/4"	42,9	42	3,2	3,1

60,3	2"	60,8	59,7	3,6	5,03
76,1	2 1/2"	76,6	75,3	3,6	6,42
88,9	3"	89,5	88	4	8,36
101,6	3 1/2"	101,6	100	4	9,7
114,3	4"	115	113,1	4,5	12,2
139,7	5"	140,8	138,5	5	16,6
165,1	6"	166,5	163,9	5	19,8

Serie Ligera Galvanizada (ISO)

Lisos / Roscados

Diámetro Exterior (mm)	Dimension Rosca (")	máx. (mm)	min. (mm)	Espesor de Pared (mm)	Masa Lineal (kg/m)
17,2	3/8"	17,1	16,7	1,8	0,71
21,3	1/2"	21,4	21	2	1
26,9	3/4"	26,9	26,4	2,3	1,45
33,7	1"	33,8	33,2	2,6	2,06
42,4	1 1/4"	42,5	41,9	2,6	2,65
48,3	1 1/2"	48,4	47,8	2,9	3,35
60,3	2"	60,2	59,6	2,9	4,23
76,1	2 1/2"	76	75,2	3,2	5,9
88,9	3"	88,7	87,9	3,2	6,94
101,6	3 1/2"	101	100,2	3,6	8,85
114,3	4"	113,9	113	3,6	10,03

Serie Ligera Negra (ISO)

Lisos / Roscados

Diámetro Exterior (mm)	Dimension Rosca (")	máx. (mm)	min. (mm)	Espesor de Pared (mm)	Masa Lineal (kg/m)
17,2	3/8"	17,1	16,7	1,8	0,67
21,3	1/2"	21,4	21	2	0,95
26,9	3/4"	26,9	26,4	2,3	1,38
33,7	1"	33,8	33,2	2,6	1,98
42,4	1 1/4"	42,5	41,9	2,6	2,54
48,3	1 1/2"	48,4	47,8	2,9	3,23
60,3	2"	60,2	59,6	2,9	4,08
76,1	2 1/2"	76	75,2	3,2	5,71
88,9	3"	88,7	87,9	3,2	6,72
101,6	3 1/2"	101	100,2	3,6	8,6
114,3	4"	113,9	113	3,6	9,75